

MANUAL DE MANTENIMIENTO MAMPARAS ACABADO 30 ACERO INOXIDABLE



Esperamos que este manual le ayude a mantener la comodidad y bienestar
requerido por los usuarios de sus áreas de baño.

¡Cuente con nosotros!



<http://www.sanilock.com/qr/manual-mantenimiento-mamparas-acabado-30.pdf>

MANUAL DE MANTENIMIENTO MAMPARAS ACABADO 30 ACERO INOXIDABLE

El **Acabado 30 Acero Inoxidable** en su exterior las tapas son de acero inoxidable en calibre 22, tipo 304. Las caras exteriores llevan el rayado número 3.

Su periferia es cubierta con una moldura de acero inoxidable tipo 304 pulido 3, calibre 24. Los herrajes originales SANILOCK® son fabricados en acero inoxidable tipo 304 calibre 12. Las cubiertas en base de pilastra son de acero inoxidable tipo 304 pulido 3, calibre 22.

Para ver las especificaciones de las mamparas con mayor detalle visite nuestra página web: **www.sanilock.com**

RUTINA DE LIMPIEZA DIARIA

DEFINICIÓN:

Esta rutina se refiere al aseo diario que se realiza en las áreas de baño, para retirar el polvo de las mamparas.

¿QUÉ NECESITAMOS?

Para realizar la limpieza diaria necesitaremos:

- Cubeta con agua limpia,
- Trapos limpios de algodón,
- Aspersor con agua limpia.

PROCEDIMIENTO RUTINA DE LIMPIEZA DIARIA

Paso 1.- Limpieza:

- Tome un trapo de algodón limpio y seco y frote el área que se desea limpiar en el sentido de las rayas del acero inoxidable. Observemos que la superficie tiene un rayado vertical, por lo tanto este nos va a guiar para manejar el trapo, con movimiento de arriba para abajo, hasta secar totalmente la superficie.
- Incluya en la rutina la limpieza de los herrajes.
- Si lo requiere utilice el trapo húmedo o el aspersor con agua limpia directamente sobre la mampara dejándola limpia y sin escurrimientos de agua.
- Cambie o enjuague el trapo y exprímalo las veces que sea necesario, sobretodo antes de empezar a limpiar otra mampara para asegurar la calidad de la limpieza de la misma.

Paso 2.- Protección:

- Se recomienda establecer una rutina de protección que consiste en aplicar aceite ligero como el protector de muebles 3 en 1 (Color Naranja) con trapo de algodón limpio y seco.
- Evite que las manijas de las puertas queden impregnadas de aceite.
- La frecuencia de aplicación depende del uso de los baños. No más lejos de 15 días. Esto ayudará a que las rutinas de limpieza sean más fáciles y rápidas.

Paso 3.- Limpieza de herrajes:

- Limpie y seque los herrajes, eliminando polvo, manchas y residuos de agua y protector. Quedando limpios y secos.

MANUAL DE MANTENIMIENTO MAMPARAS ACABADO 30 ACERO INOXIDABLE

LIMPIEZA DE MANCHAS MENORES

DEFINICIÓN:

La limpieza de manchas menores incluye:

- Manchas por salpicaduras,
- Manchas de lápiz labial,
- Plumones de agua,
- Pinturas faciales,
- Manchas de manos sucias o grasosas.

¿QUÉ NECESITAMOS?

Para realizar la limpieza necesitaremos:

- Cubeta con agua limpia,
- Trapo limpio de algodón,
- Aspersor con agua limpia,
- Limpiador en aspersor como:
 - Limpiador de vidrios,
 - BRASSO antigrasa.

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA MANCHAS MENORES

Paso 1.- Rociado:

- Rocíe uniformemente con un jabón suave como el limpiador de vidrios o con el limpiador BRASSO antigrasa el área que se va a limpiar.

Paso 2.- Limpieza:

- Limpie el área donde está la mancha, utilizando un trapo de algodón limpio y seco.
- Frote el área con movimientos de arriba abajo siguiendo el sentido de las rayas del acero inoxidable, hasta que el área esté completamente seca.
- Recuerde que el trapo debe estar siempre limpio, cámbielo las veces que sea necesario.

Paso 3.- Enjuague:

- Usando el aspersor con agua limpia, con un trapo limpio y húmedo, limpie el área hasta retirar completamente el limpiador dejándola completamente seca sin gotas y escurrimientos de agua.
- Cambie o enjuague el trapo las veces que sea necesario y exprímalo bien.
- Siguiendo estos sencillos pasos se logrará eliminar las manchas menores en las mamparas.

Paso 4.- Limpieza de herrajes:

- Limpie y seque los herrajes, eliminando polvo, manchas y residuos de limpiador y protector. Quedando limpios y secos.

Paso 5.- Protección:

- Se recomienda establecer una rutina de protección, que consiste en aplicar aceite ligero como el protector de muebles 3 en 1 (Color Naranja) con trapo de algodón limpio y seco.
- Evite que las manijas de las puertas queden impregnadas de aceite.
- La frecuencia de aplicación depende del uso de los baños. No más lejos de 15 días. Esto ayudará a que las rutinas de limpieza sean más fáciles y rápidas.

MANUAL DE MANTENIMIENTO MAMPARAS ACABADO 30 ACERO INOXIDABLE

LIMPIEZA DE MANCHAS GRAFITI

DEFINICIÓN:

Otro tipo de manchas son las de GRAFITI, las cuales se hacen con:

- Pluma,
- Marcador permanente,
- Pintura en aerosol.

¿QUÉ NECESITAMOS?

Para realizar la LIMPIEZA DE GRAFITI en las mamparas, necesitaremos:

- Cubeta con agua limpia,
- Trapo limpio de algodón,
- Aspersor con agua limpia,
- Esponja,
- Fibra blanca o azul antirrayas Scotch Brite de 3M,
- Limpiador en aspersor, se recomienda el Limpiador SANILOCK® para Manchas en Mamparas para Sanitarios Públicos.

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE GRAFITI:

Paso 1.- Preparación:

- Ubique la mancha, tome un trapo limpio de algodón y colóquelo en la parte baja a limpiar para evitar escurrimientos.

Paso 2.- Rociado:

- Rocíe uniformemente el área, sobre el trapo que colocó en el paso anterior, con el Limpiador Ecológico SANILOCK® en la mancha de grafiti, permitiendo unos segundos hasta que el limpiador remueva totalmente la mancha.
- Al irse removiendo la mancha, tenderá a escurrirse. El trapo colocado en la parte baja absorberá el escurrimiento.

Paso 3.- Absorción de la mancha:

- Sin quitar el trapo que está en la parte baja del área a limpiar, tome otro trapo limpio y seco y colóquelo sobre la mancha diluida en el limpiador para absorberlo. Evite frotar, si lo hace solo extenderá la mancha dificultando la limpieza.
- Con otro trapo limpio elimine suavemente los últimos residuos.
- Recuerde que el trapo debe estar siempre limpio, cámbielo las veces que sea necesario. Si la mancha no se ha eliminado completamente, repita desde el **Paso 1.- Preparación.**
- En caso que la mancha persista se recomienda aplicar nuevamente el Limpiador Ecológico SANILOCK® en la mancha de grafiti y frote el área manchada con una fibra blanca o azul antirrayas Scotch Brite de 3M. Recuerde que el movimiento debe de ser de arriba abajo en el sentido de las rayas del acero inoxidable.
- Este procedimiento aplica para las tapas, la moldura perimetral, las cubiertas de las bases de las pilastras y los herrajes.

Paso 4.- Enjuague:

- Usando el aspersor con agua limpia, con un trapo limpio y húmedo, limpie el área hasta retirar completamente el limpiador.
- Cambie o enjuague el trapo las veces que sea necesario y exprímalo bien.
- Siguiendo estos sencillos pasos logrará eliminar las manchas de grafiti en las mamparas.

Paso 5.- Protección:

- Se recomienda establecer una rutina de protección, que consiste en aplicar aceite ligero como el protector de muebles 3 en 1 (Color Naranja) con trapo de algodón limpio y seco.
- Evite que las manijas de las puertas queden impregnadas de aceite.
- La frecuencia de aplicación depende del uso de los baños. No más lejos de 15 días. Esto ayudará a que las rutinas de limpieza sean más fáciles y rápidas.

MANUAL DE MANTENIMIENTO MAMPARAS ACABADO 30 ACERO INOXIDABLE



PRINCIPALES ENEMIGOS DE LAS MAMPARAS:

Los Principales Enemigos de las Mamparas son:

- Ácido muriático líquido, en vapores y residuos. Son los más dañinos para los metales, incluyendo el acero inoxidable, ésto lo marca.
- Detergentes abrasivos en polvo o líquidos.
- Evite fibras abrasivas, puede usar fibra blanca o azul antirayas Scotch Brite de 3M.
- Cloro o limpiadores que contengan cloro, que dejan manchas blanquecinas al secarse.
- Residuos de limpiadores.
- Gotas de agua sin secar, sobretodo en lugares donde el agua deja residuos de sales.
- Cepillos de fierro.
- Por cuestiones de seguridad, le recomendamos que evite utilizar diesel o cualquier solvente derivado del petróleo.



RECOMENDACIONES FINALES

Como recomendaciones finales, recuerde:

- Evite rayones con navajas, puntas y cualquier otra herramienta punzocortante.
- Si es nuevo en la limpieza de mamparas, le recomendamos practicar en un área pequeña no muy visible, para obtener el dominio de éstas rutinas.
- Procure utilizar guantes en sus rutinas de mantenimiento y limpieza.
- Siempre utilice agua y trapos limpios de algodón. Nunca utilice para limpiar las mamparas agua sucia o la misma con la que trapea.
- Establezca un programa de mantenimiento y limpieza de sus áreas de baño donde incluya nuestras mamparas. Contáctenos para compartirle guías.
- Le invitamos a visitar nuestra página **www.sanilock.com**
- Conozca más sobre los cuidados de las mamparas SANILOCK® visite nuestro canal de You Tube: **http://www.youtube.com/sanilock**

RECUERDE QUE SON MUEBLES DE BAÑO QUE REQUIEREN DE UN BUEN MANTENIMIENTO PARA ASEGURAR SU FUNCIONALIDAD POR MUCHOS AÑOS.

AGRADECEMOS SU INTERÉS POR EL MANTENIMIENTO DE SUS MAMPARAS SANILOCK®.

Llámenos gratis
desde su computadora
a través de nuestro sitio Web



saniPhone

YouTube
youtube.com/sanilock

facebook
sanilock

twitter
@sanilock

flickr®
flickr.com/sanilock

skype
sanilockmamparas

WhatsApp
(81)1808 - 5665



www.sanilock.com
mamparas@sanilock.com
01 800 SANILOCK



www.sanilock.com



<http://www.sanilock.com/qr/manual-mantenimiento-mamparas-acabado-30.pdf>

**Estamos organizados
para servirle por teléfono e internet**

Llámenos gratis
desde su computadora
a través de nuestro sitio Web



saniPhone



youtube.com/sanilock



facebook

[sanilock](https://www.facebook.com/sanilock)



[@sanilock](https://twitter.com/sanilock)



[flickr.com/sanilock](https://www.flickr.com/photos/sanilock/)



[sanilockmamparas](https://www.skype.com/people/sanilockmamparas)



[\(81\)1808 - 5665](https://api.whatsapp.com/send?phone=525651808)

S05-MANUAL MTTO 30-v01

Monterrey, N.L.: (81) 8228 - 8300
Fax: (81) 8228 - 8328

México, D.F.: (55) 5560 - 2563
Guadalajara, Jal.: (33) 3616 - 6664

01 800 SANILOCK
01 800 - 830 - 9900

www.sanilock.com
mamparas@sanilock.com



¡Llámenos!