

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4200		MAMPARAS ESTANDAR	INFORMACION GENERAL																																																																																																																																																									
NÚMERO DE FAMILIA:	4000		Las Mamparas para Sanitarios SANILOCK® han sido manufacturadas de línea por más de 20 años, con altos estándares de Calidad, mano de obra altamente calificada, y materiales de Alta Calidad certificada. Asegurando la durabilidad, Confiabilidad y belleza.																																																																																																																																																									
MODELO NÚMERO:	200																																																																																																																																																											
NOMBRE DE LA FAMILIA:	SANITARIO																																																																																																																																																											
NOMBRE DEL MODELO:	ESTANDAR																																																																																																																																																											
DISEÑO:	Modelo diseñado y recomendado para satisfacer las necesidades generales, manteniendo la privacidad necesaria. SANILOCK® proporcionará información para su instalación. La altura desde el piso hasta la parte mas alta de paneles, puerta y pilastra es de 1.80 mts. (70 7/8"). Cuenta con un sistema de fijacion al piso.																																																																																																																																																											
USOS:	Las mamparas SANILOCK® para sanitarios públicos, son usadas en aeropuertos, estadios, clínicas, industrias, gasolineras, hospitales, hoteles, centros comerciales, escuelas, clubes deportivos y sociales, etc.																																																																																																																																																											
MATERIALES:	Exteriores:	Disponible en los acabados: 10 Esmaltado, 20 Plástico Laminado, 30 Acero Inoxidable, 40 Inoxlock, 60 Fenolock, 70 Antigrafiti, 80 Acrilock y 90 Ecológicas.																																																																																																																																																										
	Interiores:	Perfil tubular cuadrado galvanizado de 1" x 1". calibre 20, Poliestireno expandido de densidad 14 KG/M³.																																																																																																																																																										
CONSTRUCCIÓN:	<p>Paneles: La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores (incluyendo uno para el suministro de papel sanitario), construida con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido de 14 grs./cm3. En seguida, se aplica adhesivo especial en las caras internas de las láminas, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Número</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> </tr> <tr> <th>(Metros)</th> <th>(Pulgadas)</th> <th>(Pulgadas)</th> <th>(Pulgadas)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="10">Paneles</td><td>4201-1</td><td>0.90</td><td>1.50</td><td>35 7/16</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4201-2</td><td>0.97</td><td>1.50</td><td>38 3/16</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4201-3</td><td>1.22</td><td>1.50</td><td>48 1/16</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4201-4</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>59 1/16</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4201-5</td><td>1.78</td><td>1.50</td><td>70 1/16</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4201-6</td><td>1.35</td><td>1.50</td><td>53 1/8</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4201-7</td><td>0.55</td><td>1.50</td><td>21 5/8</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4201-8</td><td>0.61</td><td>1.50</td><td>24</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4201-9</td><td>0.85</td><td>1.50</td><td>33 7/16</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4206-0</td><td>0.46</td><td>1.20</td><td>18 1/8</td><td>47 1/4</td></tr> </tbody> </table> <p>Nota: El codigo 4206-0, corresponde al panel para mingitorio.</p> <p>Puertas: La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores, construida con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido de 14 grs./cm3. En seguida, se aplica adhesivo especial en las caras internas de las láminas, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia. En seguida se ensamblan 2 bujes de bronce, uno en una esquina de la parte superior de la puerta, otro en la parte inferior, del mismo lado, para la colocación y ensamble de las bisagras.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Número</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> </tr> <tr> <th>(Metros)</th> <th>(Pulgadas)</th> <th>(Pulgadas)</th> <th>(Pulgadas)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="4">Puertas</td><td>4205-1</td><td>0.55</td><td>1.50</td><td>21 5/8</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4205-2</td><td>0.61</td><td>1.50</td><td>24</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4205-3</td><td>0.85</td><td>1.50</td><td>33 7/16</td><td>59 1/16</td></tr> <tr><td>4205-4</td><td>0.90</td><td>1.50</td><td>35 7/16</td><td>59 1/16</td></tr> </tbody> </table> <p>Pilastras: La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores, construida con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido de 14 grs./cm3. En seguida, se aplica adhesivo especial en las caras internas de las láminas, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia. Adicionalmente, la pilastra lleva integrado el sistema de fijación al piso, con una placa de acero galvanizado calibre 12, de una sola pieza, electrosoldado a la base (MIG), y las uniones protegidas con primario anticorrosivo. Las pilastras tienen también 4 tornillos expansivos especiales para la fijación de las bisagras de las puertas. Además, el sistema de fijación de la pilastra se envuelve y protege con una cubierta de acero inoxidable tipo 304, acabado 3.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Número</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> </tr> <tr> <th>(Metros)</th> <th>(Pulgadas)</th> <th>(Pulgadas)</th> <th>(Pulgadas)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">Pilastras</td><td>4202-0,4203-0, 4204-0</td><td>0.60</td><td>1.80</td><td>23 5/8</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4202-1</td><td>0.12</td><td>1.80</td><td>4 3/4</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4202-2</td><td>0.15</td><td>1.80</td><td>5 7/8</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4202-3</td><td>0.17</td><td>1.80</td><td>6 11/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4202-4,4203-4, 4204-4</td><td>0.20</td><td>1.80</td><td>7 7/8</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4202-5,4203-5, 4204-5</td><td>0.24</td><td>1.80</td><td>9 7/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4202-6,4203-6, 4204-6</td><td>0.30</td><td>1.80</td><td>11 13/16</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4202-7,4203-7, 4204-7</td><td>0.34</td><td>1.80</td><td>13 3/8</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4202-8,4203-8, 4204-8</td><td>0.40</td><td>1.80</td><td>15 3/8</td><td>70 7/8</td></tr> <tr><td>4202-9,4203-9, 4204-9</td><td>0.50</td><td>1.80</td><td>19 11/16</td><td>70 7/8</td></tr> </tbody> </table> <p>Nota: El cuarto dígito señala la ubicación de la pilastra 2= a pared, 3= central, 4= final.</p>			Nombre	Número	Ancho	Altura	Ancho	Altura	(Metros)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	Paneles	4201-1	0.90	1.50	35 7/16	59 1/16	4201-2	0.97	1.50	38 3/16	59 1/16	4201-3	1.22	1.50	48 1/16	59 1/16	4201-4	1.50	1.50	59 1/16	59 1/16	4201-5	1.78	1.50	70 1/16	59 1/16	4201-6	1.35	1.50	53 1/8	59 1/16	4201-7	0.55	1.50	21 5/8	59 1/16	4201-8	0.61	1.50	24	59 1/16	4201-9	0.85	1.50	33 7/16	59 1/16	4206-0	0.46	1.20	18 1/8	47 1/4	Nombre	Número	Ancho	Altura	Ancho	Altura	(Metros)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	Puertas	4205-1	0.55	1.50	21 5/8	59 1/16	4205-2	0.61	1.50	24	59 1/16	4205-3	0.85	1.50	33 7/16	59 1/16	4205-4	0.90	1.50	35 7/16	59 1/16	Nombre	Número	Ancho	Altura	Ancho	Altura	(Metros)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	Pilastras	4202-0,4203-0, 4204-0	0.60	1.80	23 5/8	70 7/8	4202-1	0.12	1.80	4 3/4	70 7/8	4202-2	0.15	1.80	5 7/8	70 7/8	4202-3	0.17	1.80	6 11/16	70 7/8	4202-4,4203-4, 4204-4	0.20	1.80	7 7/8	70 7/8	4202-5,4203-5, 4204-5	0.24	1.80	9 7/16	70 7/8	4202-6,4203-6, 4204-6	0.30	1.80	11 13/16	70 7/8	4202-7,4203-7, 4204-7	0.34	1.80	13 3/8	70 7/8	4202-8,4203-8, 4204-8	0.40	1.80	15 3/8	70 7/8	4202-9,4203-9, 4204-9	0.50	1.80	19 11/16	70 7/8
Nombre	Número	Ancho	Altura			Ancho	Altura																																																																																																																																																					
		(Metros)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	(Pulgadas)																																																																																																																																																							
Paneles	4201-1	0.90	1.50	35 7/16	59 1/16																																																																																																																																																							
	4201-2	0.97	1.50	38 3/16	59 1/16																																																																																																																																																							
	4201-3	1.22	1.50	48 1/16	59 1/16																																																																																																																																																							
	4201-4	1.50	1.50	59 1/16	59 1/16																																																																																																																																																							
	4201-5	1.78	1.50	70 1/16	59 1/16																																																																																																																																																							
	4201-6	1.35	1.50	53 1/8	59 1/16																																																																																																																																																							
	4201-7	0.55	1.50	21 5/8	59 1/16																																																																																																																																																							
	4201-8	0.61	1.50	24	59 1/16																																																																																																																																																							
	4201-9	0.85	1.50	33 7/16	59 1/16																																																																																																																																																							
	4206-0	0.46	1.20	18 1/8	47 1/4																																																																																																																																																							
Nombre	Número	Ancho	Altura	Ancho	Altura																																																																																																																																																							
		(Metros)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	(Pulgadas)																																																																																																																																																							
Puertas	4205-1	0.55	1.50	21 5/8	59 1/16																																																																																																																																																							
	4205-2	0.61	1.50	24	59 1/16																																																																																																																																																							
	4205-3	0.85	1.50	33 7/16	59 1/16																																																																																																																																																							
	4205-4	0.90	1.50	35 7/16	59 1/16																																																																																																																																																							
Nombre	Número	Ancho	Altura	Ancho	Altura																																																																																																																																																							
		(Metros)	(Pulgadas)	(Pulgadas)	(Pulgadas)																																																																																																																																																							
Pilastras	4202-0,4203-0, 4204-0	0.60	1.80	23 5/8	70 7/8																																																																																																																																																							
	4202-1	0.12	1.80	4 3/4	70 7/8																																																																																																																																																							
	4202-2	0.15	1.80	5 7/8	70 7/8																																																																																																																																																							
	4202-3	0.17	1.80	6 11/16	70 7/8																																																																																																																																																							
	4202-4,4203-4, 4204-4	0.20	1.80	7 7/8	70 7/8																																																																																																																																																							
	4202-5,4203-5, 4204-5	0.24	1.80	9 7/16	70 7/8																																																																																																																																																							
	4202-6,4203-6, 4204-6	0.30	1.80	11 13/16	70 7/8																																																																																																																																																							
	4202-7,4203-7, 4204-7	0.34	1.80	13 3/8	70 7/8																																																																																																																																																							
	4202-8,4203-8, 4204-8	0.40	1.80	15 3/8	70 7/8																																																																																																																																																							
	4202-9,4203-9, 4204-9	0.50	1.80	19 11/16	70 7/8																																																																																																																																																							
	HERRAJES:	Construidos en acero inoxidable tipo 304, acabado espejo (Electrotérmokineticoquímico). Bisagras de calibre 3/16", y los demás herrajes en calibre 12 (chapa, jaladera, topes y esquineros). Se empacan en juegos para cada tipo de mampara (panel, puerta o pilastra), incluyendo lista de contenidos en cada bolsa.																																																																																																																																																										
	TORNILLERÍA:	Cada mamparas incluye tornillos de acero inoxidable tipo 304, para fijarse en paredes o en posición central, y tornillos de acero galvanizado para la fijación de las bisagras a las pilastras y para el juego chapa / jaladera, por la fuerza de torsion requerida. También se incluyen 2 birlos roscados galvanizados y tuercas, para la fijación a la viga. Toda la tornillería se encuentra incluida entre los herrajes, de acuerdo con cada tipo de mamparas.																																																																																																																																																										
	INSTALACIÓN:	SANILOCK® incluye, en cada entrega de mamparas, los herrajes, un manual de instalaciones, y calcomanías con las instrucciones de mantenimiento. Contamos con personal altamente calificado en diversas ciudades, para hacer instalaciones en cualquier parte del país.																																																																																																																																																										
GARANTÍA:	SANILOCK® garantiza al comprador original, que todos los productos: mamparas y sus accesorios, están libres de defectos en materiales y mano de obra, durante 1 año a partir de la fecha de de facturación, dentro de un uso normal y su mantenimiento adecuado. Los herrajes están garantizados de por vida, en un uso normal.																																																																																																																																																											