
		ESPECIFICACIONES TECNICAS 4300		ESTANDAR REFORZADO	INFORMACION GENERAL																																																														
NÚMERO DE FAMILIA:	4000	NOMBRE DE LA FAMILIA:	SANITARIO		Las Mamparas para Sanitarios SANILOCK® han sido manufacturadas de línea por más de 20 años, con altos estándares de Calidad, mano de obra altamente calificada, y materiales de Alta Calidad certificada. Asegurando la durabilidad, Confiabilidad y belleza.																																																														
MODELO NÚMERO:	300	NOMBRE DEL MODELO:	ESTANDAR REFORZADO																																																																
DISEÑO:	Modelo diseñado y recomendado para satisfacer las necesidades generales, manteniendo la privacidad necesaria. Además cuenta con un refuerzo horizontal colocado en la parte superior, mismo que aumenta su resistencia al uso exhaustivo. SANILOCK® proporcionará información para su instalación. La altura desde el piso hasta la parte mas alta de paneles, puerta es de 1.80 mts. (70 7/8"), mientras que la altura final hasta la parte superior del refuerzo horizontal es de 2.20 mts. (86 5/8"). Cuenta con un sistema de fijación al piso.																																																																		
USOS:	Las mamparas SANILOCK® para sanitarios públicos, son usadas en aeropuertos, estadios, clínicas, industrias, gasolineras, hospitales, hoteles, centros comerciales, escuelas, clubes deportivos y sociales, etc.																																																																		
MATERIALES:	Exteriores:	Disponible en los acabados: 10 Esmaltado, 20 Plástico Laminado, 30 Acero Inoxidable, 40 Inoxlock, 60 Fenolock, 70 Antigrafiti, 80 Acrilock y 90 Ecológicas.																																																																	
	Interiores:	Perfil tubular cuadrado galvanizado de 1" x 1". calibre 20, Poliestireno expandido de densidad 14 KG/M³.																																																																	
CONSTRUCCIÓN:	Paneles: La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores (incluyendo uno para el suministro de papel sanitario), construida con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido de 14 KG/M³. En seguida, se aplica adhesivo especial en las caras internas de las láminas, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia.																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Número</th> <th colspan="2">(Metros)</th> <th colspan="2">(Pulgadas)</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">Paneles</td> <td>4301-1</td> <td>0.90</td> <td>1.50</td> <td>35 7/16</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4301-2</td> <td>0.97</td> <td>1.50</td> <td>38 3/16</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4301-3</td> <td>1.22</td> <td>1.50</td> <td>48 1/16</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4301-4</td> <td>1.50</td> <td>1.50</td> <td>59 1/16</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4301-5</td> <td>1.78</td> <td>1.50</td> <td>70 1/16</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4301-6</td> <td>1.35</td> <td>1.50</td> <td>53 1/8</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4301-7</td> <td>0.55</td> <td>1.50</td> <td>21 5/8</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4301-8</td> <td>0.61</td> <td>1.50</td> <td>24</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4301-9</td> <td>0.85</td> <td>1.50</td> <td>33 7/16</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4306-0</td> <td>0.46</td> <td>1.20</td> <td>18 1/8</td> <td>47 1/4</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Número	(Metros)		(Pulgadas)		Ancho	Altura	Ancho	Altura	Paneles	4301-1	0.90	1.50	35 7/16	59 1/16	4301-2	0.97	1.50	38 3/16	59 1/16	4301-3	1.22	1.50	48 1/16	59 1/16	4301-4	1.50	1.50	59 1/16	59 1/16	4301-5	1.78	1.50	70 1/16	59 1/16	4301-6	1.35	1.50	53 1/8	59 1/16	4301-7	0.55	1.50	21 5/8	59 1/16	4301-8	0.61	1.50	24	59 1/16	4301-9	0.85	1.50	33 7/16	59 1/16		4306-0	0.46	1.20	18 1/8	47 1/4	Nota: El código 4306-0, corresponde al panel para mingitorio.			
Nombre	Número			(Metros)		(Pulgadas)																																																													
		Ancho	Altura	Ancho	Altura																																																														
Paneles	4301-1	0.90	1.50	35 7/16	59 1/16																																																														
	4301-2	0.97	1.50	38 3/16	59 1/16																																																														
	4301-3	1.22	1.50	48 1/16	59 1/16																																																														
	4301-4	1.50	1.50	59 1/16	59 1/16																																																														
	4301-5	1.78	1.50	70 1/16	59 1/16																																																														
	4301-6	1.35	1.50	53 1/8	59 1/16																																																														
	4301-7	0.55	1.50	21 5/8	59 1/16																																																														
	4301-8	0.61	1.50	24	59 1/16																																																														
	4301-9	0.85	1.50	33 7/16	59 1/16																																																														
	4306-0	0.46	1.20	18 1/8	47 1/4																																																														
	Puertas: La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores, construida con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido de 14 KG/M³. En seguida, se aplica adhesivo especial en las caras internas de las láminas, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia. En seguida se ensamblan 2 bujes de bronce, uno en una esquina de la parte superior de la puerta, otro en la parte inferior, del mismo lado, para la colocación y ensamble de las bisagras.																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Número</th> <th colspan="2">(Metros)</th> <th colspan="2">(Pulgadas)</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Puertas</td> <td>4305-1</td> <td>0.55</td> <td>1.50</td> <td>21 5/8</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4305-2</td> <td>0.61</td> <td>1.50</td> <td>24</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4305-3</td> <td>0.85</td> <td>1.50</td> <td>33 7/16</td> <td>59 1/16</td> </tr> <tr> <td>4305-4</td> <td>0.90</td> <td>1.50</td> <td>35 7/16</td> <td>59 1/16</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Número	(Metros)		(Pulgadas)		Ancho	Altura	Ancho	Altura	Puertas	4305-1	0.55	1.50	21 5/8	59 1/16	4305-2	0.61	1.50	24	59 1/16	4305-3	0.85	1.50	33 7/16	59 1/16	4305-4	0.90	1.50	35 7/16	59 1/16																																			
Nombre	Número			(Metros)		(Pulgadas)																																																													
		Ancho	Altura	Ancho	Altura																																																														
Puertas	4305-1	0.55	1.50	21 5/8	59 1/16																																																														
	4305-2	0.61	1.50	24	59 1/16																																																														
	4305-3	0.85	1.50	33 7/16	59 1/16																																																														
	4305-4	0.90	1.50	35 7/16	59 1/16																																																														
	Pilastras: La fabricación se inicia formando la estructura perimetral de una sola pieza, con refuerzos interiores, construida con el perfil tubular galvanizado de 1" x 1", calibre 20, electrosoldado (MIG), con las uniones soldadas protegidas mediante la aplicación de primario anticorrosivo. El interior de la estructura se rellena con poliestireno expandido de 14 KG/M³. En seguida, se aplica adhesivo especial en las caras internas de las láminas, colocando éstas sobre la estructura rellena con poliestireno, a ambos lados, y presionando para asegurar la mejor adherencia. Adicionalmente, la pilastra lleva integrado el sistema de fijación al piso, con una placa de acero galvanizado calibre 12, de una sola pieza, electrosoldado a la base (MIG), y las uniones protegidas con primario anticorrosivo. Las pilastras tienen también 4 tornillos expansivos especiales para la fijación de las bisagras de las puertas. Además, el sistema de fijación de la pilastra se envuelve y protege con una cubierta de acero inoxidable tipo 304, acabado 3.																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre</th> <th rowspan="2">Número</th> <th colspan="2">(Metros)</th> <th colspan="2">(Pulgadas)</th> </tr> <tr> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> <th>Ancho</th> <th>Altura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">Pilastras</td> <td>4302-0, 4303-0, 4304-0</td> <td>0.60</td> <td>2.10</td> <td>23 5/8</td> <td>82 11/16</td> </tr> <tr> <td>4302-1</td> <td>0.12</td> <td>2.10</td> <td>4 3/4</td> <td>82 11/16</td> </tr> <tr> <td>4302-2</td> <td>0.15</td> <td>2.10</td> <td>5 7/8</td> <td>82 11/16</td> </tr> <tr> <td>4302-3</td> <td>0.17</td> <td>2.10</td> <td>6 11/16</td> <td>82 11/16</td> </tr> <tr> <td>4302-4, 4303-4, 4304-4</td> <td>0.20</td> <td>2.10</td> <td>7 7/8</td> <td>82 11/16</td> </tr> <tr> <td>4302-5, 4303-5, 4304-5</td> <td>0.24</td> <td>2.10</td> <td>9 7/16</td> <td>82 11/16</td> </tr> <tr> <td>4302-6, 4303-6, 4304-6</td> <td>0.30</td> <td>2.10</td> <td>11 13/16</td> <td>82 11/16</td> </tr> <tr> <td>4302-7, 4303-7, 4304-7</td> <td>0.34</td> <td>2.10</td> <td>13 3/8</td> <td>82 11/16</td> </tr> <tr> <td>4302-8, 4303-8, 4304-8</td> <td>0.40</td> <td>2.10</td> <td>15 3/8</td> <td>82 11/16</td> </tr> <tr> <td>4302-9, 4303-9, 4304-9</td> <td>0.50</td> <td>2.10</td> <td>19 11/16</td> <td>82 11/16</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Número	(Metros)		(Pulgadas)		Ancho	Altura	Ancho	Altura	Pilastras	4302-0, 4303-0, 4304-0	0.60	2.10	23 5/8	82 11/16	4302-1	0.12	2.10	4 3/4	82 11/16	4302-2	0.15	2.10	5 7/8	82 11/16	4302-3	0.17	2.10	6 11/16	82 11/16	4302-4, 4303-4, 4304-4	0.20	2.10	7 7/8	82 11/16	4302-5, 4303-5, 4304-5	0.24	2.10	9 7/16	82 11/16	4302-6, 4303-6, 4304-6	0.30	2.10	11 13/16	82 11/16	4302-7, 4303-7, 4304-7	0.34	2.10	13 3/8	82 11/16	4302-8, 4303-8, 4304-8	0.40	2.10	15 3/8	82 11/16	4302-9, 4303-9, 4304-9	0.50	2.10	19 11/16	82 11/16	Nota: El cuarto dígito señala la ubicación de la pilastra 2= a pared, 3= central, 4= final.				
Nombre	Número			(Metros)		(Pulgadas)																																																													
		Ancho	Altura	Ancho	Altura																																																														
Pilastras	4302-0, 4303-0, 4304-0	0.60	2.10	23 5/8	82 11/16																																																														
	4302-1	0.12	2.10	4 3/4	82 11/16																																																														
	4302-2	0.15	2.10	5 7/8	82 11/16																																																														
	4302-3	0.17	2.10	6 11/16	82 11/16																																																														
	4302-4, 4303-4, 4304-4	0.20	2.10	7 7/8	82 11/16																																																														
	4302-5, 4303-5, 4304-5	0.24	2.10	9 7/16	82 11/16																																																														
	4302-6, 4303-6, 4304-6	0.30	2.10	11 13/16	82 11/16																																																														
	4302-7, 4303-7, 4304-7	0.34	2.10	13 3/8	82 11/16																																																														
	4302-8, 4303-8, 4304-8	0.40	2.10	15 3/8	82 11/16																																																														
	4302-9, 4303-9, 4304-9	0.50	2.10	19 11/16	82 11/16																																																														
	HERRAJES:	Construidos en acero inoxidable tipo 304, acabado espejo (Electrotérmokineticoquímico). Bisagras de calibre 3/16", y los demás herrajes en calibre 12 (chapa, jaladera, topes y esquineros). Se empacan en juegos para cada tipo de mampara (panel, puerta o pilastra), incluyendo lista de contenidos en cada bolsa.																																																																	
	TORNILLERÍA:	Cada mamparas incluye tornillos de acero inoxidable tipo 304, para fijarse en paredes o en posición central, y tornillos de acero galvanizado para la fijación de las bisagras a las pilastras y para el juego chapa / jaladera, por la fuerza de torsión requerida. También se incluyen 2 birlos roscados galvanizados y tuercas, para la fijación a la viga. Toda la tornillería se encuentra incluida entre los herrajes, de acuerdo con cada tipo de mamparas.																																																																	
INSTALACIÓN:	SANILOCK® incluye, en cada entrega de mamparas, los herrajes, un manual de instalaciones, y calcomanías con las instrucciones de mantenimiento. Contamos con personal altamente calificado en diversas ciudades, para hacer instalaciones en cualquier parte del país.																																																																		
GARANTÍA:	SANILOCK® garantiza al comprador original, que todos los productos: mamparas y sus accesorios, están libres de defectos en materiales y mano de obra, durante 1 año a partir de la fecha de facturación, dentro de un uso normal y su mantenimiento adecuado. Los herrajes están garantizados de por vida, en un uso normal.																																																																		